


## C313S

### *Бюджетная интерком-панель с широким набором функций*

Интерком-панель C313S – это многофункциональное коммуникационное устройство, которое может работать как внутриквартирный или внутриофисный сенсорный монитор, обеспечивая стабильную качественную аудио и видео связь с вызывными панелями, другими интерком-мониторами и IP-телефонами поддерживающими протокол SIP 2.0.



### *Ключевые функции*

- Лаконичный стильный дизайн
- Тонкий компактный корпус
- Сенсорный экран 7" с режимом энергосбережения
- Возможность отображения видео в HD-разрешении с вызывной видеопанели
- Возможность совершения звонка на любое другое устройство сети, поддерживающее протокол SIP v2.0
- Возможность питания от PoE и блока питания
- Сконструирована для монтажа поверх подрозетника европейского или американского типа

### Встроенная ОС

Тип используемой ОС: Linux

### Сенсорный экран

Тип экрана: активная TFT-матрица

Размер: 7" (176 мм) по диагонали

Соотношение сторон: 16:9

Разрешение: 800x480

Яркость: 200nits (кд/м<sup>2</sup>)

Контрастность: 400:1

Глубина цвета: 18 бит, 0.26M цветов

Подсветка: светодиодная Edgelit LED

Угол обзора: ±60° гориз., ±70° верт.

Тип сенсорной матрицы: емкостная

### Видео

Поток с кодированием: H.264

### Аудио

Функции: встроенный микрофон и динамик

### Память

ОЗУ: 64МБ

Flash: 128МБ

### Интерфейсы

Ethernet: 2 x 10/100 Мб/с, DHCP, совместимость с PoE IEEE802.3af

### Среда эксплуатации

Температура: от -10° до 45°С

Влажность: от 10% до 90% (без конденсата)

### Физические параметры

Размеры устройства: 200 x 132 x 17.5 мм

Вес устройства: 374 г

Размер розничной упаковки: 220 x 140 x 55 мм

Вес розничной упаковки: 532 г

### Сценарии применения

Внутриквартирный интерком-монитор

Монитор консьержа в подъезде

Интерком-монитор внутри гостиничного номера

Монитор секретаря или охранника на ресепшене

Элемент системы домашнего видеонаблюдения

Элемент умного дома