

Описание

C312A

Аудиокоммуникатор класса премиум

Многофункциональный аудиокоммуникатор C312A обеспечивает высококачественную голосовую связь с IP домофонами, IP-телефонами, IP-мониторами или любыми другими устройствами, поддерживающими протокол SIP 2.0. Аудиокоммуникатор имеет лаконичный современный дизайн: с первого взгляда привлекает внимание его минимальная толщина и глянцевая стеклянная поверхность с сенсорными клавишами и великолепным 2,23-дюймовым OLED-экраном. Благодаря минималистичному стильному внешнему виду, устройство прекрасно дополняет интерьер даже самой изысканной квартиры или ультрамодного офиса. Модель C312A доступна в двух цветовых решениях: черном и белом.



- Компактный корпус, в дизайне которого чувствуется легкость и лаконичность
- Поддержка HD-audio, обеспечивающее кристально чистый звук
- Удобный магнитный кронштейн
- Возможность подключения кнопки дверного звонка
- Питание по PoE или от внешнего источника на выбор
- Конструкция допускает установку поверх стандартных европейских и американских подрозетников

Основные характеристики:

- Поддержка 1 SIP-аккаунта
- Прямой IP-вызов
- Создание абонентской группы
- Открытие двери
- Функция DND — «Не беспокоить»
- Беззвучный режим
- Поддержка нескольких языков

Аудио:

- Широкополосный аудио кодек: G.722
- Узкополосные аудио кодеки: PCMA, PCMU, G729
- VAD
- CNG
- Эхоподавление
- Полнодуплексная громкая аудиосвязь

Экран:

- 2,23-дюймовый OLED

Интерфейс:

- Ethernet: 1x10 / 100 Мбит, с RJ45
- Питание: 12V / 1 A, PoE 802.3af
- Сигнал тревоги: поддержка ввода 8 каналов
- Реле: 1 на выход (NO, COM, NC)
- 1 реле на вход

Сетевые особенности:

- Режимы работы с сетью: статический IP, DHCP, PPPoE
- 3 DTMF режима: In-Band, RFC2833, SIP INFO
- HTTP/HTTPS через Веб-интерфейс
- Auto Provisioning: TFTP/FTP/HTTP/HTTPS

Среда эксплуатации:

Температура: от 0 до 45°C
Влажность: от 10% до 90% (без конденсата)

Габариты:

Размер (Ш x Д x Г): 165x115x33 мм